

VEGA



 **EVRARD**

Dane techniczne opryskiwacza		5000	6000
Zbiornik	5000 l (+5%)		6000 l (+5%)
Zbiornik płukania		600 l	
Zestaw do rozcieńczania na dnie zbiornika		Standard	
Rozwadniacz na środki chemiczne		TurboFiller 35 l	
Filtracja		Potrójna	
Sterownik automatycznego napełniania		Standard	
Zbiornik do mycia rąk		15 l	
Elektroniczny wskaźnik z funkcją programowania, automatycznym wyłączaniem i zabezpieczeniem przed przepełnieniem		Standard	
Manometr		Elektroniczny	
Spust na dnie zbiornika		Zawór elektryczny	
Silnik		Cummins – 310 KM – 6,7 l	
Skrzynia biegów		Hydrostatyczna	
Prędkość jazdy		40 km/h	
Pompa podstawowa	Pompa membranowa HARDI 464/12 - 334 l/min (15 bar)		
Obieg przez powrót		Standard	
Opony podstawowe		VF 380/105 R50	
Szerokość rozstawu		1.80 m - 2.25 m	
Mechaniczna regulacja rozstawu (1,80–2,25 m)		Standard	
Hydrauliczna regulacja rozstawu kół (1,80–3,02 m) w zależności od rozmiaru opon		Opcja	
Zawieszenie podwozia	Niezależne zawieszenie pneumatyczne – koło w kole		
Wbudowana stacja myjąca		Standard	
Prześwit		1.35 m / 1.65 m	
Rozstaw osi		4,20 m	
Masa własna	13 800 kg		14 000 kg
Długość całkowita		10.60 m	
Wysokość całkowita	3.70 m		3.95 m
Szerokość całkowita		2.55 m	

301 rue du 21 mai 1940 - 62990 BEAURAINVILLE, FRANCJA
 Tel. +33 (0)3 21 90 08 00 • marketing@evrard-fr.com • www.evrard-fr.com

