

**Raiffeisen Waren Sp. z o.o.**

Ul. Lubelska 41  
08-500 Ryki  
Telefon: +48 732 857 810  
e-mail: sekretariat@pl.rw.net  
<http://www.rw.net>.

Ryki dn.12.05. 2023

## **OPIS MASZYN DO POKAZU POLOWEGO Zielone Agroshow Ułęż 2023**

### **ZESTAW pokazowy 1) Zastaw kosiarek FENDT Slicer składający się z :**

**Kosiarki przedniej SLICER 360 FQ KC oraz tylnej SLICER 991 TL KC typu „motyl“ - wystawca Raiffeisen Waren sp. z o.o. z/s w Rykach – NOWY dealer maszyn FENDT i VALTRA**

Kosiarka przednia zaczepiana na przednim TUZ z napędem od wałka WOM 1000 obr./min..

Belka tnąca kosiarki zintegrowana z ramą nośną w sposób ciągniony z możliwością kompensacji poprzecznej terenu,

Pozycja uwrociowa osiągnięta poprzez podnoszenie siłownikiem hydraulicznym, zatem ciągnik musi posiadać jeden pojedynczy zawór hydrauliki roboczej z przodu.

Kosiarka posiada 7 dysków tnących uzbrojonych w 2 noże tnące dzięki czemu osiągamy szerokość roboczą 3,62 m.

Kosiarka Tylna FENDT SLICER 991TL KC zaczepiana na TUZ kat. II lub III składana hydraulicznie. Maszyna posiada dwie listwy tnące 2x7 dysków po dwa noże na dysku. Napęd sprawowany za pomocą WOM 1000 obr./min.

Obie kosiarki posiadają w nazwie modelu symbole KC co oznacza, że są wyposażone w kondycjoner palcowy. W opcji dostępny także kondycjoner walcowy RC do roślin motylkowych oraz wersja bez kondycjonera. Maszyny w standardzie posiadają system szybkiej wymiany noży oraz system odciążenia maszyny TurboLift.

Całkowita szerokość zestawu to 9,30 m Zapotrzebowanie mocy od 230 km

Ciągnik FENDT 724 Vario o mocy 246 km.

## **Zestaw 2 – Prasa zwijająca zmienno komorowa FENDT ROTANA 160 V-Xtra –**

**wystawca Raiffeisen Waren sp. z o.o. z/s w Rykach – NOWY dealer maszyn FENDT i VALTRA**

Prasa pasowa zmienno-komorowa Fendt Rotana160V Xtra. Cztery pasy zgniatające formują bele o średnicy od 70 cm do 160 cm. W standardzie wiązanie siatką z możliwością wiązania bel folią.

Podbieracz z rolką dociskową, Pięciorzędowy bez krzywkowy o szerokości roboczej 2,25 m z kołami wahliwymi - opcjonalnie 2,40 m a także wersja górską podbieracza.

Rotor tnący umiejscowiony blisko podbieracza, łatwo i sprawnie odbiera i tnie materiał za pomocą 13, 17 lub 25 noży w zależności od konfiguracji maszyny. W wersji 17sto i 25cio nożowej, możemy wybierać grupę / połowę noży, które mają ciąć materiał gdy chcemy uzyskać nieco dłuższe żdźbła pociętej masy.

Opuszczana hydraulicznie podłoga ułatwia usuwanie ewentualnych zatorów.

Prasa jest wyposażona w czujnik wypełnienia komory lewa/prawa strona co ułatwia formowanie równych balotów.

Prasa do napędu wymaga ciągnika o mocy min. 80 KM i obrotów WOM 540. Regulowany zaczep górny lub dolny, ogumienie 500/60 -22,5.

Obsługa maszyny za pomocą sterownika E-LinkPro lub platformy IsoBUS.

Maszyna występuje także jako prasoowijarka ROTANA Combi.

Ciągnik FENDT 516 Vario o mocy 163 km.

Dyrektor Zarządzający  
Rainer Fuge

KRS: 0000960457  
NIP: 5272993696

mBank  
Nr. Rachunku: 33114010100000347967001001  
SWIFT: BREXPLWMBK  
IBAN: PL33114010100000347967001001

BIC: BREXPLWMBK